



# ERGÄNZUNGSPREISLISTE

## KOMPAKTWÄRMEZÄHLER G 20

1/2005

Ergänzungspreisliste G 20

■ **Kompaktwärmezähler G 20  
mit 6-Jahresbatterie**

*Kompaktwärmezähler mit Leitwertabtastung,  
18 Monatswerten, Jahreswertabspeicherung und Checkzahl,  
optische Schnittstelle zur Programmierung/Ablesung und  
Kommunikationsmodule*



Artikelbeschreibung		Rabatt	Artikel-Nr.	Euro
<b>0,6 m³/h für Tauchhülsenmessung</b> <b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>				
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/0000-00	<b>249,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/0300-00	<b>270,00</b>
<b>1,5 m³/h für Tauchhülsenmessung</b> <b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>				
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/0010-00	<b>249,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/0310-00	<b>270,00</b>
<b>2,5 m³/h für Tauchhülsenmessung</b> <b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>				
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 1 x 130 mm	<b>C8</b>	G20/0020-00	<b>269,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 1 x 130 mm	<b>C8</b>	G20/0320-00	<b>290,00</b>

■ **Kompaktwärmezähler G 20 für Direktmessung**

<b>0,6 m³/h für Direktmessung</b> <b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>				
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/4000-00	<b>249,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/4300-00	<b>270,00</b>
<b>1,5 m³/h für Direktmessung</b> <b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>				
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/4010-00	<b>249,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/4310-00	<b>270,00</b>
<b>2,5 m³/h für Direktmessung</b> <b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>				
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 1 x 130 mm	<b>C8</b>	G20/4020-00	<b>269,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 1 x 130 mm	<b>C8</b>	G20/4320-00	<b>290,00</b>

■ **Kompaktwärmezähler G 20 für Fremd-Einbaustellen**

<b>0,6 m³/h</b> <b>Temperaturfühler Ø 5,2 mm</b>				
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/1000-00	<b>249,00</b>
<b>1,5 m³/h</b> <b>Temperaturfühler Ø 5,2 mm</b>				
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/1010-00	<b>249,00</b>
<b>2,5 m³/h</b> <b>Temperaturfühler Ø 5,2 mm</b>				
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 1 x 130 mm	<b>C8</b>	G20/1020-00	<b>269,00</b>

■ **Kompaktwärmezähler G 21 mit integrierter Kühlenergiemessung**

alle Ausführungen	Aufpreis		
Artikelnummern wie unter G 20 beschrieben, jedoch beginnend mit G 21	<b>C8</b>	G21/xxxx-xx	<b>72,00</b>

Weitere integrierte Kommunikationsmodule siehe Seiten 3, 4 und 5.

Externe Kommunikationsmodule siehe Seite 7.

Weitere Konfigurationen siehe Seiten 6 und 11.

**■ Kompaktwärmezähler G 20  
mit 6-Jahresbatterie  
und integriertem Funksender 868 MHz**

*Kompaktwärmezähler mit Leitwertabtastung,  
18 Monatswerten, Jahreswertabspeicherung und Checkzahl,  
optische Schnittstelle zur Programmierung/Ablesung und  
Kommunikationsmodule*



Artikelbeschreibung		Rabatt	Artikel-Nr.	Euro
<b>0,6 m³/h für Tauchhülsenmessung</b>				
	<b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>			
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/0001-00	<b>349,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/0301-00	<b>370,00</b>
<b>1,5 m³/h für Tauchhülsenmessung</b>				
	<b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>			
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/0011-00	<b>349,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/0311-00	<b>370,00</b>
<b>2,5 m³/h für Tauchhülsenmessung</b>				
	<b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>			
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 1 x 130 mm	<b>C8</b>	G20/0021-00	<b>369,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 1 x 130 mm	<b>C8</b>	G20/0321-00	<b>390,00</b>

**■ Kompaktwärmezähler G 20 für Direktmessung**

<b>0,6 m³/h für Direktmessung</b>				
	<b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>			
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/4001-00	<b>349,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/4301-00	<b>370,00</b>
<b>1,5 m³/h für Direktmessung</b>				
	<b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>			
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/4011-00	<b>349,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/4311-00	<b>370,00</b>
<b>2,5 m³/h für Direktmessung</b>				
	<b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>			
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 1 x 130 mm	<b>C8</b>	G20/4021-00	<b>369,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 1 x 130 mm	<b>C8</b>	G20/4321-00	<b>390,00</b>

**■ Kompaktwärmezähler G 20 für Fremd-Einbaustellen**

<b>0,6 m³/h</b>				
	<b>Temperaturfühler Ø 5,2 mm</b>			
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/1001-00	<b>349,00</b>
<b>1,5 m³/h</b>				
	<b>Temperaturfühler Ø 5,2 mm</b>			
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/1011-00	<b>349,00</b>
<b>2,5 m³/h</b>				
	<b>Temperaturfühler Ø 5,2 mm</b>			
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 1 x 130 mm	<b>C8</b>	G20/1021-00	<b>369,00</b>

**■ Kompaktwärmezähler G 21 mit integrierter Kühlenergiemessung**

alle Ausführungen				Aufpreis
Artikelnummern wie unter G 20 beschrieben, jedoch beginnend mit G 21		<b>C8</b>	G21/xxxx-xx	<b>72,00</b>

Weitere integrierte Kommunikationsmodule siehe Seiten 4 und 5.

Externe Kommunikationsmodule siehe Seite 7.

Weitere Konfigurationen siehe Seiten 6 und 11.

Ergänzungspreisliste G 20

■ **Kompaktwärmehähler G 20  
mit 6-Jahresbatterie  
und integriertem M-Bus-Modul**

Kompaktwärmehähler mit Leitwertabtastung,  
18 Monatswerten, Jahreswertabspeicherung und Checkzahl,  
optische Schnittstelle zur Programmierung/Ablesung und  
Kommunikationsmodule



Artikelbeschreibung		Rabatt	Artikel-Nr.	Euro
<b>0,6 m³/h für Tauchhülsenmessung</b>				
<b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>				
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/0002-00	<b>392,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/0302-00	<b>413,00</b>
<b>1,5 m³/h für Tauchhülsenmessung</b>				
<b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>				
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/0012-00	<b>392,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/0312-00	<b>413,00</b>
<b>2,5 m³/h für Tauchhülsenmessung</b>				
<b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>				
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 1 x 130 mm	<b>C8</b>	G20/0022-00	<b>412,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 1 x 130 mm	<b>C8</b>	G20/0322-00	<b>433,00</b>

■ **Kompaktwärmehähler G 20 für Direktmessung**

<b>0,6 m³/h für Direktmessung</b>				
<b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>				
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/4002-00	<b>392,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/4302-00	<b>413,00</b>
<b>1,5 m³/h für Direktmessung</b>				
<b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>				
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/4012-00	<b>392,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/4312-00	<b>413,00</b>
<b>2,5 m³/h für Direktmessung</b>				
<b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>				
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 1 x 130 mm	<b>C8</b>	G20/4022-00	<b>412,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 1 x 130 mm	<b>C8</b>	G20/4322-00	<b>433,00</b>

■ **Kompaktwärmehähler G 20 für Fremd-Einbaustellen**

<b>0,6 m³/h</b>				
<b>Temperaturfühler Ø 5,2 mm</b>				
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/1002-00	<b>392,00</b>
<b>1,5 m³/h</b>				
<b>Temperaturfühler Ø 5,2 mm</b>				
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/1012-00	<b>392,00</b>
<b>2,5 m³/h</b>				
<b>Temperaturfühler Ø 5,2 mm</b>				
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 1 x 130 mm	<b>C8</b>	G20/1022-00	<b>412,00</b>

■ **Kompaktwärmehähler G 21 mit integrierter Kühlenergiemessung**

alle Ausführungen				Aufpreis
Artikelnummern wie unter G 20 beschrieben, jedoch beginnend mit G 21	<b>C8</b>	G21/xxxx-xx		<b>72,00</b>

■ **Zubehör**

Verbindungskabel mit plombierbarem Stecker			Euro
2-polig für M-Bus	<b>B4</b>	593 812	<b>10,00</b>

Weitere integrierte Kommunikationsmodule siehe Seiten 3 und 5.

Externe Kommunikationsmodule siehe Seite 7.

Weitere Konfigurationen siehe Seiten 6 und 11.

## ■ Kompaktwärmezähler G 20 mit 6-Jahresbatterie und integriertem Impulsausgang

Kompaktwärmezähler mit Leitwertabtastung,  
18 Monatswerten, Jahreswertabspeicherung und Checkzahl,  
optische Schnittstelle zur Programmierung/Ablesung und  
Kommunikationsmodule



Artikelbeschreibung		Rabatt	Artikel-Nr.	Euro
<b>0,6 m³/h für Tauchhülsenmessung</b>				
	<b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>			
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/0003-00	<b>304,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/0303-00	<b>325,00</b>
<b>1,5 m³/h für Tauchhülsenmessung</b>				
	<b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>			
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/0013-00	<b>304,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/0313-00	<b>325,00</b>
<b>2,5 m³/h für Tauchhülsenmessung</b>				
	<b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>			
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 1 x 130 mm	<b>C8</b>	G20/0023-00	<b>324,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 1 x 130 mm	<b>C8</b>	G20/0323-00	<b>345,00</b>

## ■ Kompaktwärmezähler G 20 für Direktmessung

<b>0,6 m³/h für Direktmessung</b>				
	<b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>			
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/4003-00	<b>304,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/4303-00	<b>325,00</b>
<b>1,5 m³/h für Direktmessung</b>				
	<b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>			
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/4013-00	<b>304,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/4313-00	<b>325,00</b>
<b>2,5 m³/h für Direktmessung</b>				
	<b>Temperaturfühler Ø 5,0 mm</b>			
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 1 x 130 mm	<b>C8</b>	G20/4023-00	<b>324,00</b>
mit 3,0 m Temperaturfühler-Kabel	G 1 x 130 mm	<b>C8</b>	G20/4323-00	<b>345,00</b>

## ■ Kompaktwärmezähler G 20 für Fremd-Einbaustellen

<b>0,6 m³/h</b>				
	<b>Temperaturfühler Ø 5,2 mm</b>			
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/1003-00	<b>304,00</b>
<b>1,5 m³/h</b>				
	<b>Temperaturfühler Ø 5,2 mm</b>			
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 3/4 x 110 mm	<b>C8</b>	G20/1013-00	<b>304,00</b>
<b>2,5 m³/h</b>				
	<b>Temperaturfühler Ø 5,2 mm</b>			
mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel	G 1 x 130 mm	<b>C8</b>	G20/1023-00	<b>324,00</b>

## ■ Kompaktwärmezähler G 21 mit integrierter Kühlenergiemessung

alle Ausführungen			Aufpreis
Artikelnummern wie unter G 20 beschrieben, jedoch beginnend mit G 21	<b>C8</b>	G21/xxxx-xx	<b>92,00</b>

## ■ Zubehör

Verbindungskabel mit plombierbarem Stecker			Euro
2-polig für G 20	<b>B4</b>	593 812	<b>10,00</b>
4-polig für G 21	<b>B4</b>	593 559	<b>10,00</b>

Weitere integrierte Kommunikationsmodule siehe Seiten 3 und 4.

Externe Kommunikationsmodule siehe Seite 7.

Weitere Konfigurationen siehe Seiten 6 und 11.

Ergänzungspreisliste G 20

■ **Nummernschlüssel  
für G 20 Ausführungen**



Preise auf Anfrage


**Nummernschlüssel für G 20 - Ausführungen**

Option	Code	Nummernschlüssel	AAA / BBBB - CC
Wärmezähler	G	<i>Familienname</i>	AAA
KUNDO Verschraubungszähler	2	<i>Geberart</i>	BBBB
Leitwert	0	<i>Abtastart + Kältemessung</i>	CC
Leitwert + Kältemessung	1		
5,0 mm / Kaltleitung / Tauchhülse	0	<i>TF Durchmesser + Geber Einbauort + TF Montageart</i>	
5,2 mm / Kaltleitung / Tauchhülse	1		
5,0 mm / Kaltleitung / Kugelhahn	3		
5,2 mm / Kaltleitung / Kugelhahn	4		
5,0 mm / Warmleitung / Tauchhülse	A		
5,2 mm / Warmleitung / Tauchhülse	B		
5,0 mm / Warmleitung / Kugelhahn	D		
5,2 mm / Warmleitung / Kugelhahn	E		
1,5 m / 6-Jahresbatterie	0	<i>TF Kabellänge + Batterielaufzeit</i>	
1,5 m / 10-Jahresbatterie	1		
3,0 m / 6-Jahresbatterie	3		
3,0 m / 10-Jahresbatterie	4		
0,6 m³/h	0	<i>Nenndurchfluss</i>	
1,5 m³/h	1		
2,5 m³/h	2		
kein Modul	0	<i>Kommunikationsmodul</i>	
Funk 868 MHz	1		
M-Bus	2		
Impulsausgang	3		
KUNDO	0	<i>Logo</i>	
Nein	0	<i>Solaranpassung</i>	


**Beispiel:**

**G21 / A313 / 01**

Wärmezähler der Familie G; Typ KUNDO; Leitwert - Abtastart mit Kältemessung; 5,0 mm TF Durchmesser für VL-Einbauort mit Tauchhülse; 3,0 m Kabellänge mit 6-Jahresbatterie; für einen Nenndurchfluss von 1,5m³/h; mit integriertem Impulsausgangs-Modul; KUNDO-Logo; ohne Solaranpassung.


<p><b>■ Funk-Modul für Wärmezähler rmh4</b></p> <p><i>Funk-Modul für das 868 MHz Frequenzband der rcu4, passend für KUNDO Wärmezähler Typ G 20, G 07, G 03 und G 04.</i></p>	
--	---

Artikelbeschreibung	Rabatt	Artikel-Nr.	Euro
rmh4	<b>D4</b>	M99/4001-01	<b>62,00</b>
rmh4	<b>D4</b>	M99/4001-11	<b>82,00</b>

<p><b>■ Kommunikationsmodule Impulsausgang und M-Bus für G 20, G 07, G 03, G 04 und Rechenwerk optocom</b></p> <p><i>Alle Module werden über die optische Schnittstelle mit den Rechenwerken der Wärmezähler verbunden und können somit auch nachträglich installiert werden, Laufzeit typ. 10 Jahre.</i></p>	
---	--

Artikelbeschreibung	Rabatt	Artikel-Nr.	Euro
<b>Impulsausgangs-Module</b>			
<b>Energie- oder Volumenimpuls, potentialfrei, Impuls wählbar</b>			
Impulslänge 100ms    1 kWh    Energieimpuls    ohne Fehlerausgang	<b>B4</b>	R99/5112-50	<b>69,25</b>
Impulslänge 100ms    10 kWh    Energieimpuls    ohne Fehlerausgang	<b>B4</b>	R99/5212-50	<b>69,25</b>
Impulslänge 100ms    100 kWh    Energieimpuls    ohne Fehlerausgang	<b>B4</b>	R99/5312-50	<b>69,25</b>
Impulslänge 100ms (*)    1 kWh    Energieimpuls    mit Fehlerausgang	<b>B4</b>	R99/51D2-50	<b>78,00</b>
Impulslänge 100ms (*)    10 kWh    Energieimpuls    mit Fehlerausgang	<b>B4</b>	R99/52D2-50	<b>78,00</b>
Impulslänge 100ms (*)    100 kWh    Energieimpuls    mit Fehlerausgang	<b>B4</b>	R99/53D2-50	<b>78,00</b>
(*) = Fehlerausgang als Pegel (öffnet bei Fehler)			

<b>M-Bus-Module</b>				
him1s	Standard	<b>B1</b>	R99/0005-01	<b>66,25</b>
him1cool	mit Übertragung der Kältemenge	<b>B1</b>	R99/0005-02	<b>76,25</b>

<p><b>■ Programmier- und Auslesezubehör für G 20, G 07, G 03, G 04 und Rechenwerk optocom</b></p> <p><i>Alle Module werden über die optische Schnittstelle verbunden und können somit auch nachträglich installiert werden.</i></p>	
---	---

Artikelbeschreibung	Rabatt	Artikel-Nr.	Euro
<b>RS232-Modul</b>			
<b>für PC zur Programmierung der Parameter / Datenauslesung</b>			
RS232 - Modul	<b>B4</b>	R99/0004-01	<b>148,25</b>
<b>Opto-Kopf</b>			
Opto-Adapter mit 9-pol. Sub-D-Buchse für PC / Notebook	<b>B4</b>	G99/PKK1-01	<b>302,00</b>

■ **Gesamtübersicht der Einbausätze**  
für KUNDO Kompaktwärmehähler G 20, G 06 und G 07

■ **Tauchhülsenmessung G 20, G 06 und G 07**

Zählergröße Qn	Einbausätze mit Standard-Verschraubungen und Messing-Tauchhülse					Einbausätze mit <b>absperrbaren Kugelhahn-Verschraubungen</b> und Messing-Tauchhülse				
	0,6 m <sup>3</sup> /h und 1,5 m <sup>3</sup> /h			2,5 m <sup>3</sup> /h		0,6 m <sup>3</sup> /h und 1,5 m <sup>3</sup> /h			2,5 m <sup>3</sup> /h	
	R 1/2	R 3/4	R 1	R 3/4	R 1	R 1/2	R 3/4	R 1	R 3/4	R 1
<b>Rabatt</b>	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2
<b>Artikelnummer</b>	531 236	531 237	531 238	531 713	531 971	531 957	590 365	590 367	590 369	531 959
<b>Euro</b>	<b>22,40</b>	<b>31,30</b>	<b>36,80</b>	<b>24,00</b>	<b>42,70</b>	<b>35,60</b>	<b>39,20</b>	<b>43,90</b>	<b>51,00</b>	<b>56,00</b>

■ **Direktmessung G 20, G 06 und G 07**

Zählergröße Qn	Einbausätze mit Standard-Verschraubungen und Vorlauf-Kugelhahn					Einbausätze mit <b>absperrbaren Kugelhahn-Verschraubungen</b> und Vorlauf-Kugelhahn				
	0,6 m <sup>3</sup> /h und 1,5 m <sup>3</sup> /h			2,5 m <sup>3</sup> /h		0,6 m <sup>3</sup> /h und 1,5 m <sup>3</sup> /h			2,5 m <sup>3</sup> /h	
	R 1/2	R 3/4	R 1	R 3/4	R 1	R 1/2	R 3/4	R 1	R 3/4	R 1
<b>Rabatt</b>	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2
<b>Artikelnummer</b>	592 977	592 978	592 979	592 980	592 981	592 982	592 983	592 984	592 985	592 986
<b>Euro</b>	<b>33,80</b>	<b>39,20</b>	<b>44,20</b>	<b>33,60</b>	<b>52,00</b>	<b>43,40</b>	<b>47,00</b>	<b>52,00</b>	<b>61,00</b>	<b>66,00</b>



■ **Tauchhülsen-Einbausätze  
mit Verschraubungen  
für G 20, G 06 und G 07**

Bestehend aus Muffe und Messing-Tauchhülse für den Vorlauf,  
Kompaktwärmezähler-Ersatzstück, Verschraubungen, Dichtungen  
und Einbauteilen für den Kompaktwärmezähler.



Artikelbeschreibung		Rabatt	Artikel-Nr.	Euro
<b>Tauchhülsen-Einbausätze</b>		<b>für Kompaktwärmezähler mit 0,6 m³/h und 1,5 m³/h</b>		
für Rohrgewinde	R 1/2	C2	531 236	22,40
für Rohrgewinde	R 3/4	C2	531 237	31,30
für Rohrgewinde	R 1	C2	531 238	36,80
<b>Tauchhülsen-Einbausätze</b>		<b>für Kompaktwärmezähler mit 2,5 m³/h</b>		
für Rohrgewinde	R 3/4	C2	531 713	24,00
für Rohrgewinde	R 1	C2	531 971	42,70

■ **Tauchhülsen-Einbausätze mit  
Verschraubungs-Kugelhähnen  
für G 20, G 06 und G 07**

Bestehend aus Muffe und Messing-Tauchhülse für den Vorlauf,  
Kompaktwärmezähler-Ersatzstück, Verschraubungs-Kugelhähne,  
Dichtungen und Einbauteilen für den Kompaktwärmezähler.



Artikelbeschreibung		Rabatt	Artikel-Nr.	Euro
<b>Tauchhülsen-Einbausätze</b>		<b>für Kompaktwärmezähler mit 0,6 m³/h und 1,5 m³/h</b>		
für Rohrgewinde	R 1/2	C2	531 957	35,60
für Rohrgewinde	R 3/4	C2	590 365	39,20
für Rohrgewinde	R 1	C2	590 367	43,90
<b>Tauchhülsen-Einbausätze</b>		<b>für Kompaktwärmezähler mit 2,5 m³/h</b>		
für Rohrgewinde	R 3/4	C2	590 369	51,00
für Rohrgewinde	R 1	C2	531 959	56,00

# KUNDO Kompakt-WMZ Einbausätze

## SystemTechnik

Ergänzungspreisliste G 20

### ■ **Direktmessung-Einbausätze mit Standard-Verschraubungen und Vorlauf-Kugelhahn für G 20, G 06 und G 07**

Bestehend aus Vorlauf-Kugelhahn für den Vorlauf, Kompaktwärmezähler-Ersatzstück, Verschraubungen, Einbauteilen und Dichtungen für den Kompaktwärmezähler.



Artikelbeschreibung		Rabatt	Artikel-Nr.	Euro
<b>Direktmessung-Einbausätze für Kompaktwärmezähler mit 0,6 m³/h und 1,5 m³/h</b>				
für Rohrgewinde	R 1/2	C2	592 977	33,80
für Rohrgewinde	R 3/4	C2	592 978	39,20
für Rohrgewinde	R 1	C2	592 979	44,20
<b>Direktmessung-Einbausätze für Kompaktwärmezähler mit 2,5 m³/h</b>				
für Rohrgewinde	R 3/4	C2	592 980	33,60
für Rohrgewinde	R 1	C2	592 981	52,00

### ■ **Direktmessung-Einbausätze mit Verschraubungs-Kugelhähnen und Vorlauf-Kugelhahn für G 20, G 06 und G 07**

Bestehend aus Vorlauf-Kugelhahn für den Vorlauf, Kompaktwärmezähler-Ersatzstück, Verschraubungs-Kugelhähne, Einbauteilen und Dichtungen für den Kompaktwärmezähler.



Artikelbeschreibung		Rabatt	Artikel-Nr.	Euro
<b>Direktmessung-Einbausätze für Kompaktwärmezähler mit 0,6 m³/h und 1,5 m³/h</b>				
für Rohrgewinde	R 1/2	C2	592 982	43,40
für Rohrgewinde	R 3/4	C2	592 983	47,00
für Rohrgewinde	R 1	C2	592 984	52,00
<b>Direktmessung-Einbausätze für Kompaktwärmezähler mit 2,5 m³/h</b>				
für Rohrgewinde	R 3/4	C2	592 985	61,00
für Rohrgewinde	R 1	C2	592 986	66,00

KUNDO - SystemTechnik

Datei

## Typenschlüsselgenerator für Kompakt-Wärmezähler der Serie G20

**KUNDO**  
SystemTechnik

Geber-Art: KUNDO-Kompaktwärmezähler

Abtastart: Leitwert

Kombinierte Wärme-/Kältemessung: Nein

TF-Ausführung: 5,0 mm x 36 mm

Volumenmessteil-Einbauort: Kaltleitung (Rücklauf)

TF-Einbauart: Tauchhülse (indirekt)

TF-Kabellänge: 1,5 m

Batterielaufzeit: 6 Jahre (geeicht)

Nenndurchfluss: Qn 0,6 m³/h

Integriertes Modul: Keines

Solaranpassung: Keine

Logo: KUNDO

Der Typenschlüssel des von Ihnen konfigurierten Wärmezählers lautet: **G20/0000-00**

Reset Beenden

Zur einfachen Generierung der G 20 - Typenschlüssel steht ein kleines PC-Tool zur Verfügung.

Anhand der in den drop-down-Feldern gewählten Details generiert das Programm automatisch die dazugehörige Typennummer des Wärmezählers.

Inkonsistente Eingaben werden durch das Programm verhindert, nur plausible Kombinationen der Funktionen und Optionen können gewählt werden.

Das Tool kann von unserer Homepage [www.kundo.de](http://www.kundo.de) heruntergeladen werden.

Gesetzliche Grundlagen sind die Garantie, Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, bzw. AGBs aus der BRUTTOPREISLISTE 1/2004 - KUNDO SystemTechnik GmbH.

